

Уверенность на каждом километре



Для горной и строительной техники  
Mining & Building



## KR700 MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 12.00R24    | 22        | 160/156         | F               | 313                | 24.0                       |
| 11R22.5     | 18        | 149/146         | J               | 279                | 21.0                       |
| 12R22.5     | 18        | 152/149         | J               | 300                | 22.5                       |
| 9.5R17.5    | 18        | 143/141         | F               | 240                | 15.0                       |
| 225/80R17.5 | 16        | 129/127         | F               | 226                | 15.0                       |
| 235/75R17.5 | 18        | 143/141         | F               | 233                | 15.0                       |
| 315/80R22.5 | 22        | 167/164         | J               | 312                | 22.5                       |
| 315/80R22.5 | 22        | 167/161         | D               | 312                | 22.5                       |
| 325/95R24   | 22        | 162/160         | F               | 325                | 24.0                       |



Для горной и строительной техники  
Mining & Building



## KR09 MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 295/80R22.5 | 20        | 154/151         | K               | 298                | 19.0                       |
| 13R22.5     | 18        | 154/151         | F               | 320                | 19.5                       |
| 12.00R20    | 20        | 156/153         | F               | 315                | 20.0                       |



Для горной и строительной техники  
Mining & Building



## KR786 MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 12R22.5(G)  | 18        | 152/149         | G               | 300                | 24.0                       |
| 315/80R22.5 | 20        | 157/154         | G               | 312                | 24.0                       |



Для горной и строительной техники  
Mining & Building



## KR769 MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 8.25R16LT   | 16        | 128/124         | J               | 235                | 18.0                       |
| 10.00R20    | 18        | 149/146         | F               | 278                | 22.5                       |
| 11.00R20    | 18        | 152/149         | E               | 293                | 22.0                       |
| 12.00R20    | 20        | 156/153         | E               | 315                | 22.5                       |
| 295/80R22.5 | 20        | 154/151         | K               | 298                | 20.0                       |



Для горной и строительной техники  
Mining & Building



## KR779 MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер   | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes    | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 12.00R20 | 22        | 158/155         | D               | 315                | 26.0                       |



Для горной и строительной техники  
Mining & Building



## KR788 MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер   | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes    | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 8.25R20  | 16        | 139/137         | F               | 236                | 18.5                       |
| 9.00R20  | 16        | 144/142         | F               | 259                | 20.0                       |
| 10.00R20 | 18        | 149/146         | F               | 278                | 22.5                       |
| 11.00R20 | 18        | 152/149         | F               | 293                | 22.5                       |
| 12.00R20 | 20        | 156/153         | F               | 315                | 24.5                       |

Долгий путь вместе

Уверенность на каждом километре



Разумные дальние расстояния  
Reasonable Long Haul

## KR183 MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 12R22.5     | 18        | 152/149         | L               | 300                | 14.5                       |
| 275/80R22.5 | 18        | 149/146         | M               | 276                | 14.5                       |



Разумные дальние расстояния  
Reasonable Long Haul

## KR263 MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер       | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes        | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 11.00R20     | 18        | 152/149         | J               | 293                | 18.0                       |
| 12.00R20 (K) | 20        | 156/153         | J               | 315                | 20.0                       |



Разумные дальние расстояния  
Reasonable Long Haul

## KR27 MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 9.5R17.5    | 18        | 143/141         | M               | 240                | 14.0                       |
| 315/80R22.5 | 22        | 167/164         | L               | 312                | 19.5                       |



Серия Северная Америка  
N.America Series

## ATD729 MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 295/75R22.5 | 16        | 146/143         | M               | 298                | 18.0                       |
| 11R22.5     | 16        | 146/143         | M               | 279                | 18.0                       |



Разумные дальние расстояния  
Reasonable Long Haul

## KR183+ MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер       | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes        | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 7.50R16LT(K) | 14        | 122/118         | K               | 215                | 15.0                       |
| 8.25R16LT(K) | 18        | 132/128         | L               | 235                | 15.0                       |
| 10.00R20(K)  | 18        | 149/146         | J               | 278                | 17.0                       |
| 11.00R20     | 18        | 152/149         | J               | 293                | 16.5                       |
| 12.00R20(K)  | 20        | 156/153         | J               | 315                | 16.5                       |
| 13R22.5(G)   | 20        | 156/153         | L               | 320                | 17.5                       |



Разумные дальние расстояния  
Reasonable Long Haul

## KR588 MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер    | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes     | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 325/95R24 | 22        | 162/160         | K               | 325                | 16.5                       |
| 12.00R24  | 22        | 160/156         | K               | 313                | 16.5                       |



Серия Северная Америка  
N.America Series

## ATD728 MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 11R22.5     | 16        | 146/143         | M               | 279                | 18.5                       |
| 295/75R22.5 | 16        | 146/143         | M               | 298                | 18.5                       |
| 11R24.5     | 16        | 149/146         | M               | 279                | 18.5                       |
| 285/75R24.5 | 16        | 147/144         | M               | 283                | 18.5                       |

Долгий путь вместе



# Грузовые & автобусные радиальные шины



## KORYO TYRES INDUSTRIAL (CHINA) LTD.



Дальние расстояния & высокая скорость  
Long Haul & High Speed

## KR901++ MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 385/55R22.5 | 22        | 162             | K               | 385                | 15.0                       |



Дальние расстояния & высокая скорость  
Long Haul & High Speed

## KR903++

MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 385/65R22.5 | 22        | 162             | K               | 389                | 15.5                       |
| 385/65R22.5 | 24        | 164             | K               | 389                | 15.5                       |



Дальние расстояния & высокая скорость  
Long Haul & High Speed

## KR908++ MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 385/65R22.5 | 22        | 162             | K               | 389                | 16.5                       |



Дальние расстояния & высокая скорость  
Long Haul & High Speed

## KR907++ MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 385/65R22.5 | 20        | 160             | K               | 389                | 15.5                       |



Дальние расстояния & высокая скорость  
Long Haul & High Speed

## KR906++ MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 385/65R22.5 | 20        | 160             | K               | 389                | 15.5                       |



Зимняя серия  
Winter Series

## KR900

MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 315/70R22.5 | 18        | 151/148         | L               | 312                | 24.0                       |
| 315/80R22.5 | 20        | 157/154         | L               | 312                | 21.0                       |



Зимняя серия  
Winter Series

## KR909

MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 315/70R22.5 | 18        | 151/148         | L               | 312                | 23.0                       |



Зимняя серия  
Winter Series

## KR905

MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 11R22.5     | 16        | 148/145         | L               | 279                | 21.0                       |
| 11R24.5     | 16        | 149/146         | L               | 279                | 21.0                       |
| 295/75R22.5 | 16        | 146/143         | M               | 298                | 19.0                       |



Дальние расстояния & высокая скорость  
Long Haul & High Speed

## KR289

MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 295/80R22.5 | 18        | 152/149         | M               | 298                | 15.0                       |
| 315/70R22.5 | 18        | 151/148         | M               | 312                | 16.5                       |
| 315/80R22.5 | 20        | 157/154         | L               | 312                | 15.0                       |



Зимняя серия  
Winter Series

## KR919

MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 385/65R22.5 | 22        | 162             | K               | 389                | 16.5                       |
| 295/80R22.5 | 18        | 152/149         | K               | 298                | 19.5                       |



Разумные дальние расстояния  
Reasonable Long Haul

## KR707

MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 12R22.5(G)  | 18        | 152/149         | L               | 300                | 19.5                       |
| 295/80R22.5 | 20        | 154/151         | K               | 298                | 19.5                       |
| 315/80R22.5 | 22        | 167/164         | L               | 312                | 19.5                       |



Разумные дальние расстояния  
Reasonable Long Haul

## KR389

MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 315/70R22.5 | 18        | 151/148         | L               | 312                | 23.0                       |
| 315/80R22.5 | 20        | 157/154         | L               | 312                | 19.0                       |



## KR389A

MAIN SIZES AND PARAMETERS

| Размер      | слойность | индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля     | Глубина рисунка            |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Sizes       | Ply       | Load index      | Speed level     | Section width (mm) | Design of tread depth (mm) |
| 295/80R22.5 | 18        | 152/149         | L               | 298                | 19.0                       |
| 295/80R22.5 | 20        | 154/151         | L               | 298                | 19.0                       |



Уверенность на каждом километре



KORYO TYRES INDUSTRIAL (CHINA) LTD  
KORYO INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED

OFFICE:ROOM 1101-1105, SOPHIA INTERNATIONAL CENTER,NO.2, LUSHAN ROAD,  
HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO, CHINA

Mob: +86-18653217355  
Tel: 86-532-86760666,86760708,86760707

Fax: 86-532-86760555

Email: export@koryotyre.com

eric@koryotyre.com

Http: //www.koryotyre.com